

TEIBUN

DE	EN	XS	S	M	L	XL
A	Reach	393mm	418mm	438mm	461mm	472mm
B	Stack	596mm	596mm	596mm	611mm	629mm
C	Oberrohr (Horizontal)	558mm	573mm	593mm	608mm	623mm
D	Oberrohr (Parallel)	525mm	543mm	558mm	576mm	591mm
E	Sitzrohrlänge	350mm	400mm	440mm	480mm	520mm
F	Einbaulänge Dämpfer	200x57mm	200x57mm	200x57mm	200x57mm	200x57mm
G	Sitzwinkel	74,5°	74,5°	75,5°	76,5°	76,5°
H	Sitzwinkel (Parallel)	67,5°	68,5°	68,5°	70,0°	70,0°
I	Kettenstrebe	431mm	431mm	431mm	431mm	431mm
J	Radstand	1135mm	1162mm	1181mm	1210mm	1228mm
K	Länge Front	704mm	730mm	750mm	778mm	797mm
L	Tretlagerhöhe*	342mm	342mm	342mm	342mm	342mm
M	Überstandshöhe*	717mm	727mm	733mm	747mm	763mm
N	Tretlagerabsenkung	-12,5mm	-12,5mm	-12,5mm	-12,5mm	-12,5mm
O	Lenkwinkel	66°	66°	66°	66°	66°
P	Nachlauf	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
Q	Gabel Einbaulänge	545mm	545mm	545mm	545mm	545mm
R	Steuerrohr Länge	110mm	110mm	110mm	120mm	140mm


* 2,4" Reifen | 2,4" Tires

Alle Größen | All Sizes

Kettenführungsaufnahme	Chain Guide Mount	ISCG 03/05
Innenlager	BB	BSA 73mm
Umwerfer	Front Derailleur	S3/E-Type, Down-Pull
Bremsaufnahme	Brake Mount	Post Mount 180mm
Steuerrohr Durchmesser	Head Tube Diameter	oversized tapered (SHIS: ZS44 ZS56)
Durchmesser Sattelstütze	Seat Post Diameter	31,6mm
Durchmesser Sattelklemme	Seat Collar Diameter	34,9mm (35mm)
Hinterradachse	Rear Axle	12x142mm
Dämpferbuchsen (V/H)	Shock Bushings (F/R)	22,2x8mm
Federweg	Travel	156mm

max. 120kg

Rohrverlauf | Tubing Layout



Körpergrößen dienen nur als Orientierung, tatsächlich benötigte Rahmenhöhe ist auch abhängig von Fahrstil, Schrittlänge, etc.

Body sizes for orientation only, proper frame size may vary depending on riding style, inseam, reach, etc.