

Alutech Wildsau Hardride FR

Artikel-Nr. 410H-FR

Die ultimative 4-LINK Freeridemaschine, um nach erfolgreichem Aufstieg den Berg in feinsten Downhill-Manier herunter zu jagen.

Unser Freeride Klassiker wurde immer den Anforderungen der letzten Jahre angepasst und somit zum perfekten Bike, welches wir für die neue 2011er Saison leider einfach nicht verbessern konnten! Ausser das wir nun auch serienmäßig Zugführungen für eine variable Sattelstütze unterhalb des Oberrohres angeschweißt haben und das Sitzrohr bei Bedarf kostenlos auf 30,9mm aufreihen.

Das vordere seitliche Gusset wird als ein 3D CNC-Frästeil gefertigt. Dies erlaubt die Züge durch das Gusset zu führen. Der Rahmen ist für Hammerschmidt vorbereitet. Zugführungen am Unterrohr und eine ICSG Aufnahme sind nun serienmäßig. Die Ausfallenden wurden überarbeitet und die Sitzrohrlänge wurde bei den einzelnen Größen um 20mm kürzer. Nach wie vor ist die Wildsau Hardride FR auch mit drei Kettenblättern fahrbar sein und den Reserven eines starken Downhillers ausgestattet und somit werden auch Freerider mit der Sau einen zuverlässigen Partner im Unterholz haben.

Besonderes: voll versenkbare Sattelstütze, Wippenlageraufnahme und Dämpferaufnahme mehrfach verstellbar. 4-Gelenker-Hinterbau komplett industriegelagert, alle Edeltstahllager sind 2-fach gedichtet. Radstandsveränderung um 15mm möglich.

Bei der Wildsau Hardride FR ist eine Umwerfermontage möglich.

Optionen:

Federbein: Marzocchi Roco WC oder TST Coil oder Air, Fox RC4 Coil oder DHX5.0 Air, Rock Shox Vivid, ISCG03/ISCG05

Anschlüsse für Doppelbrückengabeln am Unterrohr

HEX Ausfallenden für 12mm Achse

12mm MAXLE Achssystem für 135mm oder 150mm Breite

sowie Zugführungen für Rohloff

Framesets mit Marzocchi oder Rock Shox 2011 Gabeln

Technische Daten:

Material	7005+7020 Aircraftalu
Steuerrohr	120 mm; 1 1/8", 1.5"
Lenkkopfwinkel	66°-69°
Sitzrohrwinkel	72°-74°
Innenlagergehäuse	73 mm BSA Gewinde mit ISCG
Kettenstreben	425/440 mm
Sattelstützenmaß	30.0 mm oder auf Wunsch 30.9mm
Reifenfreiheit	2,60"
Hinterbau	12x135mm Standardausfallende für Schnellspanner
Federweg	180 mm standard / 190/50 mm 200 mm option / 200/57 mm
Dämpfer	Nach Auswahl z.B. Marzocchi Roco R w/Piggy Back
Gewicht	ca. 3650g bei Größe S (ohne Federbein)
Größen	Small, Medium, Large, Xlarge, Sondergrößen
Ersatzschaltauge	#2005 #2002-2010

Größentabelle:

Größe	small	medium	large	x-large	xx-large
Oberrohrlänge	530	550	570	590	610
Sitzrohrlänge	420	460	480	500	520
Radstand ca.	1090	1120	1140	1155	1160



Jürgen Schlender
Dorfstr. 19
24358 Ahlefeld-Bistensee
Deutschland

Fon: +49 (0) 43 53 – 998155
Fax: +49 (0) 43 53 – 998156
info@alutech-bikes.com
www.wildsau.com